

**CyLED DL 24**

Işık kaynağı	Power LED	Light source	Power LED
Güç	12W / 24W	Power consumption	12W / 24W
Işın açısı	30, 60/120, 70	Incidence angle	30, 60/120, 70
Işıksal akış	1440lm / 2880lm	Light flux	1440lm / 2880lm
Armatür aydınlatma verimi	120lm/W	Light efficiency	120lm/W
Çalışma sıcaklığı	-10~50°C	Operation temperature	-10~50°C
Sürücü	Sabit Akım LED Driver	Driver	Constant current LED driver
Ana şebeke voltajı	100-240VAC 47~63Hz	AC voltage	100-240VAC 47~63Hz
Malzeme	Gövde ekstrüzyon alüminyum polikarbon cam paslanmaz çelik vidalar	Structural material	Extruded aluminium body diffuser polycarbon stainless steel bolts
Boyutlar	37 x 7 x 10cm	Dimensions	37 x 7 x 10cm
Aksesuar	Lens Opsiyonel	Accessories	Lenses Optional

- Aydınlatmanın kullanım alanı ve yüksekliğine göre değişen led seçenek imkanı
- Toz ve neme karşı ip 67 standardında koruma
- Etkin ısı yönetimi sayesinde armatürün led ömrü 50 000 saatten fazla
- Çevreye duyarlı düşük güç tüketimi sistemi ile atmosfere bırakılan CO₂ miktarının azaltılmasına yardımcı olur
- PCB ısı transferini en iyi seviyede çıkartabilmek amacı ile vidalar yardımı ile monte edilmiştir
- Yüksek ışık ve servis ömrü
- Yüksek tasarruf potansiyeli (>%60)
- Alüminyum gövde sayesinde yüksek soğutma potansiyeli.
- Ürünümüzde cıva kullanımı ve UV ışınması yoktur
- Kullandığımız ledlerin renk sıcaklığı 3500K ve 6500K müşteri siparişine özel renklerde kullanabilmekteyiz

- LED choice depending on using field and height
- Protected class IP 67
- More than 50 000 hours LED lifetime
- Less CO₂ emission compared to its replicants
- Enhanced heat transfer via screw-mounted PCB
- High light and service life
- Low maintenance and service cost
- More than %60 cost saving
- High cooling coefficient with Aluminium body
- No mercury use and UV radiation
- Used LED's colour temperature is between 3500K to 6500K