

<https://etat.com.tr.local/tr/led-etanj.html>



LED Econ Etanj

Işık kaynağı	Power LED	Light source	Power LED
Güç	9W / 12W / 18W 24W / 36W / 48W	Power Consumption	9W / 12W / 18W 24W / 36W / 48W
Işın açısı	120	Incidence angle	120
Işıksal akış	1260lm / 1680lm / 2520lm 3360lm / 5040lm / 6720lm	Light flux	1260lm / 1680lm / 2520lm 3360lm / 5040lm / 6720lm
Armatür aydınlatma verimi	120 lm/W	Light efficiency	120 lm/W
Çalışma sıcaklığı	0~50:C	Operation temperature	0~50:C
Sürücü	Sabit Akım LED Driver	Driver	Constant curent LED driver
Ana şebeke voltajı	100-240VAC 47~63Hz	AC voltage	100-240VAC 47~63Hz
Malzeme	Fiber gövde pleksiglas vizör alüminyum soğutucu	Structural material	Fiberglass body visor plexiglass aluminium cooler

- Aydınlatmanın kullanım alanı ve yüksekliğine göre değişen 9, 12, 18, 24, 36 ve 48 ledli seçenek imkanı - Toz ve neme karşı IP 66 standardında koruma - Etkin ısı yönetimi sayesinde armatürün LED ömrü 50 000 saatten fazla - Çevreye duyarlı düşük güç tüketimi sistemi ile atmosfere bırakılan CO2 miktarının azaltılmasına yardımcı olur - PCB ısı transferini en iyi seviyede çıkartabilmek amacı ile vidalar yardımı ile monte edilmiştir - Yüksek ışık ve servis ömrü - Düşük bakım ve servis maliyeti - Yüksek tasarruf potansiyeli (>%60) - Alüminyum gövde sayesinde yüksek soğutma potansiyeli. - Ürünümüzde cıva kullanımı ve UV ışınması yoktur - Kullandığımız LEDlerin renk sıcaklığı 3500K ve 6500K müşteri siparişine özel renklerde kullanabilmekteyiz	- 9, 12, 18, 24, 36 ve 48 LED choice depending on using field and height - Protected class IP 66 - More than 50 000 hours LED lifetime - Less CO2 emission compared to its replicants - Enhanced heat transfer via screw-mounted PCB - High light and service life - Low maintenance and service cost - More than %60 cost saving - High cooling coefficient with Aluminium body - No mercury use and UV radiation - Used LED's colour temperature is between 3500K to 6500K
--	--