

<https://etat.com.tr.local/tr/led-liner.html>



LED Econ 5218

Işık kaynağı	Power LED	Light source	Power LED
Güç	12W / 18W / 24W	Power Consumption	12W / 18W / 24W
Işıksal akış	1380lm/1850lm/2600lm	Light flux	1380lm/1850lm/2600lm
Armatür aydınlatma verimi	110 lm/W	Light efficiency	110 lm/W
Çalışma sıcaklığı	0~50°C	Operation temperature	0~50°C
Sürücü	Sabit Akım LED Driver	Driver	Constant current LED driver
Ana şebeke voltajı	100-240VAC 47~63Hz	AC voltage	100-240VAC 47~63Hz
Malzeme	Gövde ekstrüzyon alüminyum yan kapaklar fiber difüzör pleksiglas	Structural material	Extruded aluminum body difuser plexiglass stainless steel bolts
Boyutlar	100 x 12 x 7 cm	Dimensions	100 x 12 x 7 cm

- Aydınlatmanın kullanım alanı ve yüksekliğine göre değişen 12, 18 ve 24 ledli seçenek imkanı - Toz ve neme karşı ip 54 standardında koruma - Etkin ısı yönetimi sayesinde armatürün led ömrü 50 000 saatten fazla - Çevreye duyarlı düşük güç tüketimi sistemi ile atmosfere bırakılan CO2 miktarının azaltılmasına yardımcı olur - PCB ısı transferini en iyi seviyede çıkartabilmek amacı ile vidalar yardımı ile monte edilmiştir - Yüksek ışık ve servis ömrü - Düşük bakım ve servis maliyeti - Yüksek tasarruf potansiyeli (>%60) - Alüminyum gövde sayesinde yüksek soğutma potansiyeli. - Ürünümüzde cıva kullanımı ve UV ışıması yoktur - Kullandığımız ledlerin renk sıcaklığı 3500K ve 6500K müşteri siparişine özel renklerde kullanabilmekteyiz	- 12, 18 and 24 LED choice depending on using field and height - Protected class IP 54 - More than 50 000 hours LED lifetime - Less CO2 emission compared to its replicants - Enhanced heat transfer via screw-mounted PCB - High light and service life - Low maintenance and service cost - More than %60 cost saving - High cooling coefficient with Aluminium body - No mercury use and UV radiation - Used LED's colour temperature is between 3500K to 6500K
--	--