



LED Econ Tubes

Işık kaynağı	Power LED	Light source	Power LED
Güç	12W / 18W / 24W	Power Consumption	12W / 18W / 24W
Işıksal akış	1380lm/1850lm/2600lm	Light flux	1380lm/1850lm/2600lm
Armatür aydınlatma verimi	110 lm/W	Light efficiency	110 lm/W
Çalışma sıcaklığı	0~50°C	Operation temperature	0~50°C
Sürücü	Sabit Akım LED Driver	Driver	Constant current LED driver
Ana şebeke voltajı	100-240VAC 47~63Hz	AC voltage	100-240VAC 47~63Hz
Malzeme	Gövde ekstrüzyon alüminyum difüzör pleksiglas	Structural material	Extruded aluminum body difuser plexiglass
Montaj yüksekliği	4m ye kadar	Mounting height	Up to 4m

- Aydınlatmanın kullanım alanı ve ihtica göre değişen 60cm ve 120cm boylar - Toz ve neme karşı ip 54 standardında koruma - Etkin ısı yönetimi sayesinde armatürün led ömrü 50 000 saatten fazla - Çevreye duyarlı düşük güç tüketimi sistemi ile atmosfere bırakılan CO2 miktarının azaltılmasına yardımcı olur - Yüksek ışık ve servis ömrü - Yüksek tasarruf potansiyeli (>%60) - Alüminyum gövde sayesinde yüksek soğutma potansiyeli. - Ürünümüzde cıva kullanımı ve UV ışıması yoktur - Kullandığımız ledlerin renk sıcaklığı 3500K ve 6500K müşteri siparişine özel renklerde kullanabilmekteyiz	- 60cm and 120cm tubes choice depending on using field and requirement - Protected class IP 54 - More than 50 000 hours LED lifetime - Less CO2 emmision compared to its replicants - Hight light and service life - Low maintanance and service cost - More than %60 cost saving - Hight cooling coefficient with Aluminum body - No mercury use and UV radiation - Used LED`s colour temperature is between 3500K to 6500K
---	--